

Link do produktu: <https://eko-raypath.eu/frez-do-alucobondu-d18-i3-3-a135-s8-cmt-91500211-p-1259.html>

Frez do Alucobondu, D=18 l=3,3 A=135 S=8 , CMT 915.002.11

Cena	265,56 zł
Numer katalogowy	915.002.11
Kod EAN	8019296051698

Opis produktu

ALUCOBOND® może być dość prosto obrabiany metoda zwana „frezowanie i zaginanie”, pozwalająca na uzyskanie różnorodnych kształtów i rozmiarów.

Rowek o kształcie „V” frezowany jest na odwrotnej stronie ALUCOBONDU®.

Cienka warstwa materiału powinna pozostać na spodzie rowka. W tym miejscu materiał może Rekomendowane jest aby proces rowkowania odbywał się na maszynie CNC, ploterze lub frezarce ręcznej. Metoda „frezuj i zagnij” może być stosowana zarówno do ALUCOBONDU jak i do innych materiałów kompozytowych.

Zalety stosowania tej metody:

- Niski koszt.
- Zaginanie może być robione na miejscu, co eliminuje koszty transportu.
- Możliwość zastosowania do okładzin ściennych, rantów dachowych itd.
- Elastyczność w tworzeniu nowych kształtów.

Parametry: Średnica trzpienia S (mm): 8 mm. Średnica D (mm): 18 mm. Wysokość robocza l (mm): 3,3 mm. Długość L (mm): 60 mm, Kąt (A): 135°