

Link do produktu: <https://eko-raypath.eu/frezarka-gornowrzecionowa-triton-tmnrtr-880w-p-1344.html>

Frezarka górnwzrecionowa Triton TMNRTR 880W

Cena	899,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	817698
Kod EAN	5024763201936

Opis produktu

Frezarka górnwzrecionowa i frezarka do krawędzi w jednym

Mocna i kompaktowa 880 W ze zmienną prędkością, łagodnym startem i przełącznikiem włączania / wyłączania.

Podstawa zanurzeniowa wyposażona jest w zintegrowany podnośnik, regulację głębokości mikro nawijarki, ogranicznik wieżyczkowy i ogranicznik głębokości, dyszę do odsysania pyłu, punkt połączenia nawijarki o wysokości stołu, prowadnicę równoległego prowadnika i klipsy montażowe do łatwego prowadzenia tulei. Podstawa wyposażona jest w zwijacz wysokości frezu, rolkową krawędź prowadzącą do użycia z frezami bez łożysk.

Prędkość bez obciążenia 11 500 - 31 000 min.

Tuleje zaciskowe 1/4 " i 8 mm.

Maksymalna średnica frezu 30 mm.

Głębokość zanurzenia 40 mm.

W zestawie:

- Frezarka Triton TMNRTR 880W
- Walizka transportowa
- Podstawa zanurzeniowa
- Podstawa trymera
- Rolkowa krawędź prowadzącą
- Korbka do regulacji wysokości przy montażu pod stolikiem frezarskim
- Prowadnica równoległa
- Adapter do odsysania pyłu
- Zapasowe szczotki węglowe
- Tulejka mocująca 1/4 cala
- Tulejka mocująca 8 mm
- Zapasowe szczotki węglowe
- Zestaw kluczy

- Instrukcja obsługi w języku Polskim

Właściwości produktu:

Potężny silnik 880 W z przełącznikiem kołyskowym on/off zapewnia dużą moc dla różnorodnych projektów, z możliwością pracy bez konieczności trzymania przycisku, co ułatwia pracę na stole warsztatowym

Zmienna prędkość pozwala na kontrolę mocy oraz frezu Funkcja wolnego startu gwarantuje gładkie dostarczenie mocy dla frezu

Mikroregulacja głębokości, ogranicznik głębokości oraz ogranicznik wieżyczkowy na podstawie wgłębnej zapewniają precyzyjną regulację głębokości

Podstawa wgłębna zawiera wbudowany podnośnik oraz złącze do użycia z załączoną korbką wysokości stołu

Podstawa trymera oraz regulowana podstawa z prowadnicą rolkową pozwala na frezowanie krawędzi i kształtowanie bez konieczności użycia frezu z łożyskiem

Płaska góra oraz blokada wrzeciona zapewnia stabilność podczas wymiany frezów i tulei

Prowadnica zapewnia równoległe frezowanie do 130 mm

Dane techniczne:

Prędkość bez obciążenia 11500-31000/min

Zakres zanurzenia 0-40 mm

Moc 880 W

Wysokość 285 mm

Długość 290 mm

Waga 2,9 kg

Szerokość 160 mm

Poziom mocy akustycznej LW 96 dB(A)

Poziom ciśn. akustycznego LP 85 dB(A)

Zawartość opakowania:

Kompaktowa frezarka górnoprzecionowa 880 W

Podstawa zanurzeniowa

Podstawa trymera

Prowadnica równoległa

Rolkowa prowadnica cięcia

Klucz Tuleje (1/4" oraz 8 mm)

Korbka wysokości stołu

Instrukcja obsługi

Gwarancja Triton

W celu aktywacji wydłużonego **3-letniego** okresu gwarancyjnego należy zarejestrować swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie online www.tritontools.com