

Link do produktu: <https://eko-raypath.eu/triton-tsp-370-oscylacyjna-szlifierka-wrzecionowa-z-pochylnym-stolem-350w-p-749.html>

Triton TSPS 370 oscylacyjna szlifierka wrzecionowa z pochylnym stołem (350W)

Cena	1 039,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	622768
Kod EAN	5024763155918

Opis produktu

Triton - Oscylacyjna szlifierka wrzecionowa z pochylnym stołem TSPS 370

Szlifierka o podwójnym działaniu, obraca się oraz oscyluje pionowo w celu szybkiego szlifowania oraz poprawy tempa pracy.

Stół pochylny z możliwością ustawienia kąta pomiędzy 0 - 45°, zapewnia łatwe fazowanie oraz szlifowanie krawędzi.

5 x tulei szlifujących o średnicy pomiędzy 14 - 51 mm, zapewniających maksymalną wszechstronność nawet dla skomplikowanych o różnych kształtach materiałów obróbki.

Silnik indukcyjny o mocy 370 W z zerowymi łożyskami.

Schówek w obudowie urządzenia.

Łatwa możliwość montażu stacjonarnego, bądź praca na maszynie wolnostojącej.

Łatwa kalibracja 0° i 45°.

W komplecie z 6 wkładkami, 6 pokładkami do wałków bębnowych, 4 x wałkami, 5 tulejami szlifującymi oraz 2 schowakmi.

Funkcje produktu

Duży, aluminiowy stół pochylny umożliwia, gładkie wykończenie produktu

Obracający się i oscylujący pionowo mechanizm zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy szybkością i kontrolą pracy

5 x tulei szlifujących (średnica 14 - 51 mm) oraz kompatybilnych wałków bębnowych gwarantują maksymalną wszechstronność nawet dla skomplikowanych o różnych kształtach materiałów obróbki

Wkładki blatu z otworami, zarówno dla standardowego jak i pochylonego blatu zwiększają efektywność i bezpieczeństwo systemu odsysania pyłu

Lewy i prawy schówek utrzymuje akcesoria do szybkiego dostępu

Kanał pyłowy pod blatem maszyny umożliwia łatwe podłączenie systemu ekstrakcji pyłu, dzięki czemu zachowane jest czyste i bezpieczne środowisko pracy

Otwory montażowe blatu zapewniają bezpieczną instalację podczas obrabiania dużych materiałów

Łatwa kalibracja i blokada stołu gwarantuje precyzyjną obróbkę przedmiotu

Dane techniczne:

Wykończenie Żeliwne

Tworzywo - konstrukcja główna Żeliwne

Tuleje szlifujące średnica: 14mm, 21mm, 28mm, 40mm, 51mm (długość tuleji 142mm)

Prędkość bez obciążenia 1425 obr./min

Liczba oscylacji na minutę 25

Wysokość 480 mm

Długość 381 mm Waga 14 kg

Szerokość 381 mm

Ilość tuleji szlifujących 5

Rozmiar blatu 381mm